

Regulator ładowania EPIPDB-COM 10A

Kod produktu: R0032

10A

Prąd znamionowy

PWM

Typ



FUNKCJE

- Umożliwia ładowanie dwóch akumulatorów z możliwością ustawienia priorytetów ładowania.
- Dostosowuje się automatycznie do systemów 12V lub 24V.
- Chroni przed przeładowaniem, głębokim rozładowaniem, przeciążeniem i odwróceniem biegunowości.
- Możliwość monitorowania systemu przez zdalny wyświetlacz MTI.
- Wskaźniki LED Informują o poziomie naładowania i procesie ładowania.


4sun®

DANE TECHNICZNE


INDEKS	R0032
MODEL	EPIPDB-COM 10A
Nominalne napięcie systemu	12/24VDC Auto
Typ baterii	Lit., kwas., żel., AGM
Napięcie pracy [V]	8~15
Znamionowy prąd ładowania [A]	10
Znamionowy prąd rozładowania [A]	10
Maksymalne napięcie obwodu PV [V]	30 / 55
Napięcie doładowania [V]	14,6
Zużycie własne	4mA / 10mA
Gwarancja	2 lata
Napięcie wyrównawcze [V]	Absorpcyjne: 14,6
Masa (g)	240
Zakres temperatur	-35°C ~ +55°C
Terminal dla przewodów [mm ²]	4
Czas doładowania [min]	120
Czas ładowania pulsacyjnego [min]	30
Złącze komunikacyjne	RJ45
Kompensacja temperatury	-5mV/°C/2V

ZASTOSOWANIE


Kampery




Mikroinstalacje




Przenośne instalacje



Łodzie



Lampy solarne



Instalacja słoneczna

