

Regulator ładowania

SMR2012-DCN5LIG 20A

Kod produktu: R0073

20A

Prąd znamionowy

PWM

Typ



FUNKCJE

- Programowalny, 5-stopniowy timer, który umożliwia precyzyjne zarządzanie wyjściem obciążenia, dostosowując oświetlenie uliczne do zmieniających się warunków.
- Monitorowanie stanu pracy i parametrów pozwala na bieżąco kontrolować stan systemu oraz jego parametry, zapewniając optymalną wydajność.
- Automatyczne rozpoznawanie napięcia systemu 12V/24V - sterownik automatycznie dostosowuje się do napięcia systemu, co zwiększa jego uniwersalność i łatwość instalacji.
- Wodoodporność IP67 oraz trwała aluminiowa obudowa - zapewnia odporność na trudne warunki atmosferyczne, co jest kluczowe dla urządzeń stosowanych w oświetleniu ulicznym.


4sun®

DANE TECHNICZNE


INDEKS	R0073
MODEL	SMR2012-DCN5LIG 20A
Nominalne napięcie systemu	12/24VDC Auto
Typ baterii	Lit., kwas., żel., AGM
Maksymalne napięcie akumulatora [V]	40
Znamionowy prąd ładowania [A]	20
Znamionowy prąd rozładowania [A]	20
Maksymalne napięcie obwodu PV [V]	25/50
Napięcie doładowania [V]	14,6
Napięcie odłączania niskiego napięcia [V]	11,1
Napięcie podłączenia [V]	12,6
Zużycie własne	10mA
Średnica przewodu [mm²]	4
Ochrona	IP67
Gwarancja	2 lata
Temperatura otoczenia	-35°C~+60°C
Wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]	103x85x25
Masa (g)	200
Maksymalna wydajność sterownika LED	95%

ZASTOSOWANIE


Kampery




Mikroinstalacje




Przenośne instalacje



Łodzie



Lampy solarne



Instalacja słoneczna

