

AKUMULATOR ŻELOWY 18Ah MAXX

12V : 18Ah
Napięcie : Pojemność




MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	B0006
MODEL	18Ah MAXX
Nominalne napięcie [V]	12
Nominalna pojemność [Ah]	18
Terminal standardowy	F4
Długość [mm]	181
Szerokość [mm]	77
Wysokość obudowy [mm]	167
Całkowita wysokość [mm]	167
Waga [kg]	5,20
Ładowanie cykliczne [V]	14,4-14,9
Ładowanie buforowe [V]	13,5-13,8
Samorozładowanie w ciągu 3 miesięcy	91%
Samorozładowanie w ciągu 6 miesięcy	82%
Samorozładowanie w ciągu 12 miesięcy	64%
Rezystancja wewnętrzna [mΩ]	20


ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA




CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA



RODZAJ TERMINALU



RYSUNEK TECHNICZNY (mm)



STAŁOPRĄDOWA (25°C) STAŁOMOCOWA (W 25°C) TABELA ROZŁADOWANIA

czas		5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
9,60V	A	69,48	43,96	34,79	19,28	11,88	6,50	4,70	3,76	3,19	1,71	0,93
	W	775,67	495,12	395,40	221,00	137,38	75,66	55,08	44,41	37,86	20,43	11,10
9,90V	A	67,32	42,61	33,89	18,79	11,61	6,43	4,63	3,71	3,15	1,71	0,93
	W	751,83	480,08	385,31	215,51	134,30	74,85	54,25	43,78	37,45	20,35	11,05
10,20V	A	64,26	40,72	32,63	18,31	11,34	6,35	4,55	3,65	3,11	1,70	0,92
	W	717,91	458,95	371,11	210,01	131,23	74,04	53,43	43,16	37,03	20,30	11,01
10,50V	A	61,20	38,83	31,37	17,82	11,07	6,25	4,52	3,62	3,08	1,70	0,90
	W	638,97	437,80	356,91	204,50	128,15	72,80	53,02	42,75	36,62	20,34	10,76

Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.



4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu