

AKUMULATOR ŻELOWY 22Ah MAXX

12V : 22Ah
Napięcie : Pojemność




MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	B0015
MODEL	22Ah MAXX
Nominalne napięcie [V]	12
Nominalna pojemność [Ah]	22
Terminal standardowy	F4
Długość [mm]	181
Szerokość [mm]	77
Wysokość obudowy [mm]	167
Całkowita wysokość [mm]	167
Waga [kg]	5,80
Ładowanie cykliczne [V]	14,4-14,9
Ładowanie buforowe [V]	13,5-13,8
Samorozładowanie w ciągu 3 miesięcy	91%
Samorozładowanie w ciągu 6 miesięcy	82%
Samorozładowanie w ciągu 12 miesięcy	64%
Rezystancja wewnętrzna [mΩ]	18


ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA




CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA



RODZAJ TERMINALU



RYSUNEK TECHNICZNY (mm)



STAŁOPRĄDOWA (25°C) STAŁOMOCOWA (W 25°C) TABELA ROZŁADOWANIA

czas		5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9,60V	A	86,00	58,05	40,85	24,73	12,90	7,53	5,53	4,43	3,76	2,47	2,04	1,097
	W	913,3	616,5	433,8	262,1	148,6	86,7	63,93	51,33	43,61	28,66	23,69	12,88
10,20V	A	77,40	52,78	36,77	23,44	12,04	7,20	5,40	4,30	3,68	2,43	2,00	1,097
	W	859,1	585,9	407,7	260,6	139,4	83,4	62,49	49,88	42,76	28,26	23,25	12,75
10,50V	A	73,10	50,31	34,40	22,75	11,70	7,07	5,31	4,11	3,63	2,43	2,00	1,075
	W	828,2	570,0	389,8	258,0	135,7	82,1	61,60	47,64	42,15	28,18	23,19	12,52
10,80V	A	68,07	47,69	32,25	22,12	11,33	6,88	5,20	4,02	3,48	2,34	1,91	1,054
	W	791,0	554,1	374,7	257,1	131,7	79,9	60,46	46,72	40,65	27,54	22,48	12,29
11,10V	A	64,50	45,15	30,10	21,50	10,94	6,73	4,92	3,91	3,33	2,30	1,87	1,002
	W	767,6	537,3	358,2	255,9	130,2	80,1	58,69	46,64	39,72	27,42	22,30	11,94

Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.



4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu