

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

200W MAXX

36 ogniw
Monokrystalicznych

200W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0176
MODEL	200W MAXX
Moc maksymalna (Pmax) [W]	200
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	23,20
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	8,63
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	27,95
Prąd zwarcia (Isc) [A]	9,26
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1100x890x30
Waga [kg]	10,2
Przewód	2x4mm ² MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)



Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm

CHARAKTERYSTYKA



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu