


PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

30W MAXX

36 ogniw
Monokrystalicznych

30W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0185
MODEL	30W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	30
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,00
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	1,67
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	21,60
Prąd zwarciový (Isc) [A]	1,82
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	470x390x25
Waga [kg]	1,50
Przewód	90cm 2x2,5mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)




CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu