

Regulator ładowania

WWS06-24 25A

Kod produktu: R0097

25A

Prąd znamionowy

Hybrydowy

Typ



4sun®

DANE TECHNICZNE

INDEKS	R0097
MODEL	WWS06-24 25A
DANE TURBINY:	
Znamionowa moc wejściowa	600W
Znamionowe napięcie wejściowe	0~32Vdc
Znamionowy prąd wejściowy	25A
DANE PANELI SŁONECZNYCH PV:	
Znamionowa moc wejściowa	300W
Napięcie mocy maksymalnej	45V
Znamionowy prąd wejściowy	13A
PARAMETRY ŁADOWANIA:	
Znamionowe napięcie akumulatora	24V
PARAMETRY WYJŚCIOWE:	
Znamionowe napięcie wyjściowe	24V
Maksymalny prąd wyjściowy	25A
Waga	1,8kg
Wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]	150×143×83
Stopień ochrony	IP 52
Zakres temperatur	-20°C~+40°C

FUNKCJE

- Możliwość personalizacji ustawień sterownika w sposób intuicyjny za pomocą wyświetlacza.
- Automatyczna synchronizacja energii z turbiny wiatrowej i paneli słonecznych.
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają trwałość i niezawodność w trudnych warunkach środowiskowych.
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem akumulatorów.
- Maksymalizacja energii pozyskiwanej z turbiny wiatrowej i paneli słonecznych dzięki zaawansowanemu algorytmowi sterowania.
- Wyświetlacz LCD zapewnia dostęp do kluczowych parametrów