

PANEL SŁONECZNY SKŁADANY MONOKRYSTALICZNY

200W MAXX

24 ogniw
Monokrystalicznych

200W
Maksymalna moc



MAXX

DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0214
MODEL	200W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	200
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	20,00
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	10,00
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	24,00
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	11,00
Tolerancja mocy wyjściowej	0~3W
Wydajność ogniw	>23%
Rozmiar po rozłożeniu [mm]	2040x585x10
Rozmiar po złożeniu [mm]	585x545x35
Waga [kg]	5,45
Przewód	2x3m 2,5mm MC4
Temperatura robocza	-10°C~70°C
Materiał	900D Nylon
Współczynniki temperaturowe Voc	-0,36%/°C
Współczynniki temperaturowe Isc	+0,07%/°C
Współczynniki temperaturowe Pmax	-0,38%/°C

WYMIARY (mm)



Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ± 5 mm



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941




BIS




CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu