

# PRZETWORNICA NAPIĘCIA

## UPS MAXX 4000W

Sinus 12VDC/230VAC  
[2000W/4000W]



UPS to urządzenie łączące funkcje przetwornicy i ładowarki. Po podłączeniu do zewnętrznego źródła prądu automatycznie zasilą urządzenia z sieci i równocześnie ładuje akumulator



Czysty Sinus

# MAXX

### DANE TECHNICZNE

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Model                                       | UPS MAXX 4000W<br>12VDC/230VAC     |
| Kod produktu                                | R0248                              |
| Moc ciągła                                  | 2000W                              |
| Moc Chwila                                  | 4000W                              |
| Napięcie wejściowe DC                       | 10-15,5V                           |
| Napięcie wyjściowe AC                       | 230VAC±5%                          |
| Prąd rozładowania poniżej                   | ≤1,1A                              |
| Klasa częstotliwości wyjściowej             | 50Hz±0.5Hz                         |
| Fala wyjściowa                              | Czysta sinusoida                   |
| USB                                         | QC3.0                              |
| Alarm niskiego napięcia                     | 10,5±0.5V                          |
| Ochrona przed niskim napięciem              | 10±0.5V                            |
| Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem | 15,5±0.5V                          |
| Przywrócenie po niskim napięciu             | 13 ±0.5V                           |
| Przywrócenie po wysokim napięciu            | 14,8±0.2V                          |
| Zabezpieczenie przed niskim napięciem       | 10,8V                              |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe                | 16V                                |
| Prąd ładowania                              | Max. 20A                           |
| Napięcie ładowania                          | 14,8V                              |
| Temperatura pracy                           | -10°C +50°C                        |
| Temperatura przechowywania                  | -30°C +70°C                        |
| Wymiary produktu (mm)                       | 400×180×120                        |
| Waga netto (kg)                             | 5,62                               |
| Gwarancja                                   | 12miesiące                         |
| Metoda chłodzenia                           | Inteligentne chłodzenie powietrzem |