

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

20W MAXX

36 ogniw
Monokrystalicznych

20W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0201
MODEL	20W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	20
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,00
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	1,11
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	21,60
Prąd zwarciový (Isc) [A]	1,22
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	360x360x25
Waga [kg]	1,70
Przewód	2x2,5mm 90cm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)



Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić $\pm 5\text{mm}$




ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



CHARAKTERYSTYKA



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu