

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY


4SUN-SH-70W FB

Kod produktu: P0150

70W
Maksymalna moc

21.4%
Wydajność ogniw

0-3%
Tolerancja mocy



- 4 lata gwarancji
na jakość wykonania

4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-SH-70W FB
Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	70
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18,70
Prąd Max: Imp [A]	3,74
Napięcie jałowe Voc [V]	22,10
Prąd zwarcia: Isc [A]	4,25
Długość [mm]	1050
Szerokość [mm]	350
Głębokość [mm]	30
Waga [kg]	4,2
Terminal	MC4
Rama	Czarna
Szkło	Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm
NMOT	42°C (±3°C)
Maksymalne napięcie systemu	500V
Kable	900mm / 2.5mm ²
Puszka przyłączeniowa	IP67
Liczba diod	1
Temperatura pracy	-40°C ~ +80°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1.5.

RYSUNEK TECHNICZNY

